

NORDIC SERIE

FUJITSU TYPE ASYA-UI LGC

NORDIC SERIE

10 GRADER ECONOMY

Fujitsu er udstyret med de nyeste og bedste Japanske teknologier indenfor varmepumper og klimaanlæg. Fujitsu har nogen af markedets bedste COP værdier. Samt en af de mest lydløse varmepumper med et lydniveau ned til 21dB (A)

Med en varmepumpe kan varmedøgften reduceres fra 40 til 75 procent afhængigt af om den nuværende varmekilde er oliefyr eller el-varme.


Eks. 1 krone ind i en el-radiator giver 1 krone varme tilbage

Eks. 1 krone ind i en varmepumpe giver 4-5 kroner varme tilbage

"SPAR OP TIL 75% PÅ VARMEREGNINGEN"

Egenskaber:

- Bolig opvarmning
- Aircondition (køling)
- Luftcirkulation konstant
- Affugtnings program
- Effektiv luftrensning
- Kompressorteknologi DC-Inverter V-PAM
- Høj COP værdi
- Miljømiddel R410A
- Auto opstart ved strømafbrydelse
- Super quiet funktion
- Processer styrede CPU
- Timer styring 24/h
- Nordisk serie
- Opvarmning ned til -15C
- Markedets laveste lydniveau
- Fjernbetjening af alle funktioner
- CE mærket



TECHNOLOGY
INVERTER DC

REFRIGERANTE
R410A



**Træk gratis
varme ud af udeluften**

Indbygget 10C graders funktion



Komfort for hele familien

Data		ASYA-07-UI	ASYA-09-UI	ASYA-12-UI	ASYA-14-UI
Arbejdsområde	m ²	10-70	15-90	20-130	25-160
EER værdi	w/w	4,47	3,97	3,80	3,70
COP	w/w	4,55	4,27	4,12	3,86
Luftgennemstrømning	m ³ /time	450	550	650	750
Køle effekt	Watt	2100 (500-3000)	2500 (500-3700)	3400 (900-4300)	4000 (900-5300)
Varme effekt	Watt	3000 (500-4600)	3200 (500-6100)	4000 (900-5600)	5000 (900-7000)
Affugtning	L/h	1,0	1,3	1,8	2,1
Strømförbrug køl	Watt	470	630	900	1080
Strømförbrug varme	Watt	660	750	970	1300
Elektrisk	Volt / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Energiklasse	-	A/A	A/A	A/A	A/A
Kompressor	Type	dc-inverter	dc-inverter	dc-inverter	dc-inverter
Væske	Type	R410A	R410A	R410A	R410A
Lydniveau indedel	DbA	43/38/33/21	43/39/33/21	43/39/33/21	44/40/33/25
Lydniveau udedel	DbA	45	45	48	48
Max længde på rør	Meter	20/15	20/15	20/15	20/15
Væske rør	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Drift temperatur Køl	C°	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
Drift temperatur Varme	C°	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Mål indedel l x h x d	mm	790x260x198	790x260x198	790x260x198	790x260x198
Mål udedel l x h x d	mm	660x540x290	660x540x290	660x540x290	790x620x298
Vægt indedel	kg	7,5	7,5	7,5	7,5
Vægt udedel	kg	25,0	25,0	32,0	41,0



Clevertec
Your environmental choice

Frederiksværkvej 2 - 3600 Frederikssund - tlf.: 70 702 744
fax. 70 702 74 - info@clevertec.dk - www.clevertec.dk