

FUJITSU TYPE ASYB-LD

NORDIC SERIE

PLASMA CLEAN FUNCTION

Fujitsu er udstyret med de nyeste og bedste Japanske teknologier indenfor varmepumper og klimaanlæg. Fujitsu har nogen af markedets bedste COP værdier. Samt en af de mest lydløse varmepumper med et lydniveau ned til 20dB (A)

Med en varmepumpe kan varmedøgften reduceres fra 40 til 75 procent afhængigt af om den nuværende varmekilde er oliefyrt eller el-varme.


Eks. 1 krone ind i en el-radiator giver 1 krone varme tilbage

Eks. 1 krone ind i en varmepumpe giver 4-5 kroner varme tilbage

"SPAR OP TIL 75% PÅ VARMEREGNINGEN"

Egenskaber:

- Bolig opvarmning
- Aircondition (køling)
- Luftcirkulation konstant
- Affugtnings program
- Effektiv luftrensning
- Kompressortechnologi DC-Inverter V-PAM
- Høj COP værdi
- Miljømiddel R410A
- Auto opstart ved strømafbrydelse
- Super quiet funktion
- Processer styrede CPU
- Timer styring 24/h
- Nordisk serie
- Opvarmning ned til -15C
- Markedets laveste lydiveau
- Fjernbetjening af alle funktioner
- CE mærket



NORDIC SERIE

TECHNOLOGY
INVERTER DC


REFRIGERANTE
R410A



Træk gratis varme ud af udeluften

Renset indeklimaet i boligen for:

- støvpartikler, pollen, sporer, tobaksrøg, støvmider og dyrehår.
- absorber lugte fra dyr, mennesker og sved.
- dræber bakterier, virus og kim.



Komfort for hele familien

Data		ASYB09LD	ASYB12LD	ASYB18LD	ASYB24LD
Arbejdsområde	m ²	10-90	15-110	20-140	25-170
EER værdi	w/w	4,26	3,85	3,02	3,21
COP	w/w	4,44	3,93	3,61	3,62
Luftgennemstrømning	m ³ /time	560	595	700	1.100
Køle effekt	Watt	2600 (500-3700)	3500 (900-4300)	5200 (900-5700)	7100 (900-8000)
Varme effekt	Watt	3600 (500-6100)	4800 (900-6700)	6250 (900-9100)	8100 (900-10600)
Affugtning	L/h	1,3	1,8	2,8	3,0
Strømförbrug køl	Watt	610	910	1720	2210
Strømförbrug varme	Watt	810	1220	1730	2240
Elektrisk	Volt / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Energiklasse	-	A/A	A/A	A/B	A/A
Kompressor	Type	dc-inverter	dc-inverter	dc-inverter	dc-inverter
Væske	Type	R410A	R410A	R410A	R410A
Lydiveau indedel	Db	39/34/29/20	41/35/29/20	45/39/33/26	49/43/38/33
Lydiveau udedel	Db	47	47	50	52
Max længde på rør	Meter	20/15	20/15	20/15	30/15
Væske rør	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Drift temperatur Køl	C°	-10 - 43	-10 - 43	-10 - 43	-10 - 43
Drift temperatur Varme	C°	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Mål indedel bxhxd	mm	790x283x230	790x283x230	790x283x230	998x320x228
Mål udedel bxhxd	mm	790x540x290	790x540x290	790x578x300	790x578x315
Vægt indedel	kg	9,5	9,5	10,0	14,0
Vægt udedel	kg	34,0	36,0	40,0	44,0



Clevertec
Your environmental choice

Frederiksværkvej 2 - 3600 Frederikssund - tlf.: 70 702 744
fax. 70 702 74 - info@clevertec.dk - www.clevertec.dk